

プログラム

プログラム1

動作時間: 1 分
主な用途: 面出し研磨またはダイヤモンド琢磨後の洗浄

プログラム2

動作時間: 1.5分
主な用途: MD-アレグロ/ラルゴによる精研磨後の洗浄

プログラム3

動作時間: 2 分
主な用途: 最終洗浄、OP琢磨後の洗浄、
乾燥中のエアーによるフラッシング



仕様

カタログ番号

ラバミン
テグラミン-25/-30、テグラフォース-5、ロトフォース-4用直径160mm以下の固定試料ホルダおよび単独試料板の単一試料向け洗浄ユニット
レベリングユニットおよび保持リング試料直径25 mm / 1インチ、
30 mm / 1¼インチ、40 mm / 1½インチ、50 mm / 2インチ用 が含まれます。

06236133

アクセサリ

カタログ番号

ラバミン向け単一試料保持リングの調整用レベリングツール
円形の試料直径25 mm / 1インチ、30 mm / 1¼インチ、
40 mm / 1½インチ、50 mm / 2インチ用

06236920

直径25 mm / 1インチ試料用保持リング
ラバミンによる洗浄時に、単一試料を単独試料板に保持する
ために使用。15 個入り

06236910

直径30 mm / 1¼インチ試料用保持リング
ラバミンによる洗浄時に、単一試料を単独試料板に保持する
ために使用。15 個入り

06236911

直径40 mm / 1½インチ試料用保持リング
ラバミンによる洗浄時に、単一試料を単独試料板に保持する
ために使用。15 個入り

06236912

直径50 mm / 2インチ 試料用保持リング
ラバミンによる洗浄時に、単一試料を単独試料板に保持する
ために使用。15 個入り

06236913

保持リング取り付け器

保持リングを調整・取り付けるために使用。試料径25 mm / 1インチ用

06236921

保持リングを調整・取り付けるために使用。試料径30 mm / 1¼インチ用

06236922

保持リングを調整・取り付けるために使用。試料径40 mm / 1½インチ用

06236923

保持リングを調整・取り付けるために使用。試料径50 mm / 2インチ用

06236924

ゴム製マット

テグラミン-25、テグラフォース、ロトフォース単独試料板用の
小型軽量の試料固定用。ラバミン向け。直径140mm単独試料板用。

06236925

テグラミン-30用単独試料板の小型軽量の試料固定用。
ラバミン向け。直径160mm単独試料板用。

06236926



ラバミンと新世代の洗浄
テクノロジーについての
さらに詳しい情報は
以下に掲載:
[www.struers.com/
lavamin](http://www.struers.com/lavamin)

ビデオをご覧ください

ストルアス社の装置は、適切な国際指針とその付属のスタンダードの規定に
準拠しています（詳細は、弊社までお問い合わせください）。

ストルアス社は常に製品の開発に努めていますので、
予告なしに製品の仕様を変更する場合があります。